

Link do produktu: <https://sklep.artel.net.pl/automat-zmierzchowy-az-112-plus-fandf-p-1634.html>



Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS F&F

Cena brutto	102,00 zł
Cena netto	82,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	11-145

Opis produktu

Automat zmierzchowy AZ-112 PLUS z sondą PLUS w komplecie hermetyczny.

Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie:

Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

UWAGA!

Przy długości przewodu przyłączeniowego sondy powyżej 10m nie należy prowadzić go blisko równoległego przewodu będącego pod nap. sieci lub przewodzących duże prądy.

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu całą sondę szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

Dane techniczne:

zasilanie AZ-112 PLUS 230V AC

prąd obciążenia <16A

próg zadziałania – regulowany $2 \div 1000Lx$

próg zadziałania - ustawiony ok. 7Lx

histereza ok. 15Lx

opóźnienie zadziałania włączenia $1 \div 15sek$

opóźnienie zadziałania wyłączenia $10 \div 30sek$

pobór mocy 0,8W

stopień ochrony sondy IP 65

przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm²

temperatura pracy -25÷50°C

wymiary 1 moduł (18mm)

montaż na szynie 35mm