

Link do produktu: <https://sklep.artel.net.pl/sygnalizator-wejsc-z-czujnikiem-ruchu-eura-ed-40a3-p-3432.html>



Sygnalizator wejść z czujnikiem ruchu Eura ED-40A3

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Numer katalogowy	10-577
Kod EAN	5905548277165
Producent	Brak

Opis produktu

Sygnalizator wejścia z czujnikiem ruchu ED-40A3 może służyć do alarmowania o pojawianiu się niepożądanych osób w miejscach chronionych lub powiadzania o nadjeździe osoby oczekiwanej przy wejściu.

Dodatkowo sprawdza się w sklepach, magazynach, biurach i warsztatach - w szczególności wszędzie tam, gdzie osoba monitorująca znajduje się w dużej odległości od strazy chronionej.

Zestaw składa się z 2 elementów: nadajnika i odbiornika, dzięki czemu monitorowanie wejść może odbywać się na większą odległość. Po wykryciu ruchu w pobliżu monitorowanego wejścia, nadajnik wysyła natychmiast do odbiornika sygnał radiowy, poczym odbiornik generuje dźwięk.

Model jest wybór jedną z 16 dostępnych modeli grupy. Zestaw składa się z jednego nadajnika i odbiornika (w celu monitorowania kilku wejść z jednego nadajnika), lub też zestaw składający się z kilku nadajników i jednego odbiornika (w celu monitorowania jednego wejścia z kilku nadajników). Zestaw można rozbudować nawet o inne elementy, jak np. bezprzewodowy przycisk dzwonekowy systemu EURA-BELL.

Elementy mogą być tego samego typu - czyli można np. zbudować zestaw z jednym odbiornikiem i kilkoma nadajnikami (w celu monitorowania kilku wejść z jednego nadajnika), lub też zestaw zbudowany z kilku odbiorników i jednego nadajnika (w celu monitorowania jednego wejścia z kilku nadajników). Zestaw można rozbudować nawet o inne elementy, jak np. bezprzewodowy przycisk dzwonekowy systemu EURA-BELL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Capitałował pracy: 433,92 MHz

Napięcie zasilania: 4,5 V DC (odbiornik), 6 V DC (nadajnik)

Ilość modeli grupy: 16

Model nadajnika: PDR

Model zasilania Baterie, odbiornik: 2x LR6 1,5V,

Baterie, nadajnik: 4x AA 1,5V

Max. wygrau nadajnika: 10 mW

Zasięg radiowy: max. 50m w terenie otwartym

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Pobór prądu czujnika - czuwanie / alarm 0,4 mA / 200 mA (odbiornik),

0,1 mA / 10 mA (nadajnik)

Zalecane miejsce instalacji: ściana, wewnętrzne pomieszczenia

Max. poziom głośności: 80 dB/ 1 m

Kąt wykrywania ruchu: 110°

Zasięg wykrywania ruchu: 05 - 8 m

Temperatury pracy: 0°C - +35°C (odbiornik),

-10°C - +35°C (nadajnik)

Współczynnik ochrony: IP20 (odbiornik), IP44 (nadajnik)

Wymiary: (W x Ś x G) 120 x 68 x 27 mm (odbiornik), 120 x 81 x 48 mm (nadajnik)